

مقطورات إطفاء حريق تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف

أسطوانة ضغط خارجية



اقتحام ٢٥٠

طراز



TORNADO - CTR 250

مجال الاستخدام :

تستخدم مقطورات التدخل السريع لمكافحة الحريق فى المناطق ذات الخطورة المرتفعة والمتعددة كالمناطق الصناعية الكبرى والقرى السياحية والتجمعات التجارية ومناطق التجمعات العشوائية والأماكن الضيقة والريفية والتي يصعب وصول سيارات الإطفاء لها .

بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٠٩٨ ٨٤٤٧ (٢) +٢٠

مكتب تنفيذى القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠٩٨ ٣٢٢٠ / ٢٥٩٠ ٠٠٥٠ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٥٩١ ٣٧٦٢ (٢) +٢٠

بريد الكترونى:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com :

مقطورات إطفاء الحريق تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - اسطوانة ضغط خارجية

طراز : اقتحام ٢٥٠ - المجموعة البلاتينية ★★★★★

المواصفات الفنية :

الطراز	اقتحام ٢٥٠
الشاسية	
الخامة	مصنع من الكمر الصلب المغطى بالواح الصاج
الأكس	اكس واحد حمولة ١ طن
عريش الجر	مزود بعريش جر وخطاف للجر خلف المركبات القاطرة
ذراع التثبيت	ساند خلفي لتحقيق الثبات والاتزان أثناء التشغيل
عجلة ارتكاز امامية	تعمل علي قتيل رأسي للضبط ، ومزودة بفرامل يدوية
الأنوار الخلفية	الشاسيه مزود بوحدة إضاءة خلفية مزودة بكابل وفيشة للتوصيل بالمركبة القاطرة
رفارف العجل	مزودة بعدد ٢ رفرف واحد لكل جانب
السرعة	حتى ٨٠ كم/ساعة علي الطريق الاسفلتية
ميزة إضافية	مزودة بعدد ٢ دولاب علي جانبي المقطورة لتخزين وحفظ خراطيم الطرد
وحدة البودرة	
السعة	٢٥٠ كجم
المجال الحرارى للصلاحيه	صفر° حتى ٧٠° مئوية
خامة الرأس	مصنع من سبيكة نحاسية مطلية بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى
خامة وحدة البودرة	من الصلب عالى الاجهاد
خراطيم الطرد	عدد ٢ خرطوم ٢٠ X ٢٠ متر مزودين بعدد ٢ مسدس خاص بالبودرة
مادة الإطفاء	مسحوق كيماوى جاف متعدد الأغراض ABCDE المادة الفعالة أحادى فوسفات الأمونيوم
اسطوانة الضغط الخارجية	٤٠ لتر
الغاز الطارد المستخدم	النيتروجين
ضغط اختبار اسطوانة الغاز	٢٥٠ بار
الطلاء	معالج كيميائيا ومطلى باللون الأحمر
ضغط الاختبار	٣٥ بار
وحدة البودرة (البدن)	يتعدى ٧٠ بار
فتحة علوية	لتعبئة البودرة
فتحة سفلية	مزودة بفتحة سفلية للصيانة
نظام البلوف	كل خرطوم مزود بعدد ٢ بلف كروى الأول للتشغيل والثانى للتنظيف وتفريغ الضغط بعد الاستخدام
والمواسير	الوحدة مزودة بعدد ٢ بلف ضغط ، الأول للتحكم فى ضغط الاسطوانة والثانى للتحكم فى الضغط الداخلى لوحدة البودرة
ميزة بسعر إضافى	غطاء مصنوع من الشمع أو القماش المقوى للحماية من العوامل الجوية

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام , سوء التداول أو التخزين , إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا