

جهاز إطفاء حريق يدوى يعمل بغاز ثانى أكسيد الكربون سعة ٦ كجم

سيجما ٦

م
ر
ز

الكفاءة والفاعلية

- ذو قدرة إطفائية وكفاءة فائقة. ومصنع طبقا للمواصفات القياسية الأوروبية الألمانية DIN/EN3 والمواصفة القياسية المصرية م ق م 735
- بدن الجهاز حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية لأوعية الضغط TÜV وعلامة CE لمطابقة معايير التفتيش الأوروبية لجودة المنتجات

الاستخدام

جهاز الإطفاء طراز سيجما مثالى للوقاية من أخطار السوائل المشتعلة وحرائق الكهرباء والمعدات الكهربائية ومعامل الحاسب الآلى والالكترونيات ولوحات التحكم حيث أنه وسيط نظيف لا يترك أى آثار.

سهولة الحمل والتشغيل

تصميم مريح يناسب قبضة اليد. سهل التشغيل، يصلح لفئات الحرائق BE. روعى فى تصميمه سهولة الاستخدام والحمل والمناورة بكفاءة ويسر ويتوفر فى سعة ٦ كجم.

سرعة الأداء

بمجرد نزع تيلة الأمان والضغط على الضاغطة العلوى يتم خروج الغاز مع توجيه الباشبورى المركب فى نهاية الخرطوم فى اتجاه قاعدة اللهب.

خدمة ما بعد البيع والضمان

- لدى الشركة مراكز صيانة تابعة لها مباشرة تغطى جميع محافظات الجمهورية.
- يراعى أن يعاد تعبئة الجهاز بعد الاستخدام مباشرة لدى مراكز الصيانة التابعة للشركة أو المصرح لها من قبلنا والمعتمدة طبقا للقانون.
- يتمتع بضمان لمدة عامين تالين للتوريد.



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى:

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون: ٢٠٩٠٠٠٠ / ٥ / ٦ / ٢١٨٢ +٢٠ فاكس: ٢٠٩٠٠٠٠ / ٢ / ٢١٨٢ +٢٠

مكتب تنفيذى القاهرة:

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة
تليفون: ٢٥٩٠٣٢٢٠ / ٢٥٩١٠٠٥٠ (٢) +٢٠ فاكس: ٢٥٩١٣٧٦٢ (٢) +٢٠

بريد الكترونى:

عام info@bavaria-firefighting.com :
مبيعات محلية domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء customer.care@bavaria.com.eg :
www.bavaria-firefighting.com :
موقع الكترونى

جهاز إطفاء حريق يدوى يعمل بغاز ثانى أكسيد الكربون - سعة ٦ كجم طراز : سيجم ٦

مزايا الجهاز

- صالح لإطفاء حرائق السوائل المشتعلة وحرائق الكهرباء.
- ثانى أكسيد الكربون وسيط إطفاء نظيف لا يترك أية آثار.
- مصمم بحيث يسمح بالتحكم فى خروج غاز ثانى أكسيد الكربون على دفعات وكمية الغاز المتدفقة.
- الجهاز مزود بخراطوم ضغط عالى ينتهى ببوق تصريف مخروطى الشكل عازل للكهرباء يعمل على تغطية أكبر مساحة ممكنة أثناء مكافحة الحريق كما أن المجموعة مزودة بمقبض وضغط تشغيل للتحكم فى الفتح والغلق أثناء التشغيل
- الجهاز مزود بمجموعة صمام تشغيل مصنع من سبيكة نحاسية ومزود بصمام أمان ذو الرق المعدنى بفتح تلقائى فى حالة زيادة الضغط الداخلى عن الحد المسموح به.
- كما أن المجموعة مزودة بمقبض وضغط تشغيل للتحكم فى الفتح والغلق أثناء التشغيل.
- مناسب لمكافحة الحرائق فى وجود تيار كهربائى حتى ١٠٠٠ فولت من على بعد ١ متر على الأقل.



حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية الألمانية لأوعية الضغط TÜV
حاصل على علامة CE لمطابقة معايير التفشيش الأوروبية لجودة المنتجات
الشركة حاصلة على اعتمادات نظم إدارة الجودة طبقا للمواصفات - ISO 9001 - ISO 14001
معامل شركة بافاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	٦ كجم
صلاحية الإطفاء	صالح لإطفاء حرائق المجموعات الأساسية BE
المجال الحرارى للصلاحية	- صفر° س حتى ٦٠° س
البدن	مصنع من الصلب بدون لحامات Seamless
ضغط الاختبار	٢٥٠ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٤٠٠ بار
صمام التشغيل للجهاز	مصنع من سبيكة نحاسية ومزود بصمام امان
مادة الإطفاء	غاز ثانى أكسيد الكربون CO2
الطلاء	البدن معالج كيميائيا وميكانيكيا ومطلى إلكتروستاتيكا من البوليستر الأحمر النقى
الأبعاد (طول × عمق × ارتفاع)	أبعاد الكرتون ٣٠٠ × ١٦٠ × ٩٠ سم تقريبا

الضمان

مدة الضمان	عامين من تاريخ الإنتاج.
مجال تغطية الضمان	ضد عيوب الصناعة.
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء .
مستوجب اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا - تركيب قطع غيار أو عبوات غير أصلية.

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية. **بافاريا** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .