

جهاز إطفاء حريق محمول على عجلات يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف أسطوانة ضغط خارجية

اقتحام ٢٥

الجموعة البلاينية ★★★★★

طراز

مجال الاستخدام :

تستخدم أجهزة الإطفاء المتحركة على عجلات كخط دفاع سريع وكنقطة إطفاء مجمعة أو موزعة فى المناطق الصناعية والتجارية كمراكز التجارية والمناطق السياحية والفنادق ومستودعات الوقود والخازن بأنواعها. كما أنها توفر قدرة إطفائية عالية باستخدام فرد واحد وهو ما يؤهلها للعمل فى المواقع ذات الخطورة العالية .



بريد الكترونى:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com :

بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بأفاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠ / ٦ / ٩٤٤٣ / ٢١٩٨ (٢) فاكس : ٢٠ / ٢ / ٨٤٤٧ / ٢١٩٨ (٢)

مكتب تنفيذى القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠ / ١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠ / ٣٢٢٠ / ٢٥٩٠ / ٠٠٥٠ (٢) فاكس : ٢٠ / ٣٧٦٢ / ٢٥٩١ (٢)

جهاز إطفاء حريق محمول على عجلات يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - أسطوانة ضغط خارجية طراز : اقتحام ٢٥ - المجموعة البلاتينية ★★★★★

مزايا الجهاز :

- سهل التشغيل بواسطة شخص واحد بكفاءة تامة .
- ذو قدرة إطفائية عالية
- مجموعة الرأس مصنوعة من النحاس المسبوك تحت ضغط والمطلي بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى
- مزود بصمام لتفريغ الضغط من الجهاز وبمانومتر لبيان الضغط أثناء التشغيل.
- مزود بمسدس عازل للكهرباء يستخدم للتحكم فى كمية خروج المسحوق وتوجيهه.
- الجهاز مزود بأسطوانة ضغط خارجية سعة ٣ لتر
- مثبت على شاسيه بعجلتين رئيسيتين وخلفيتين وعجلة ارتكاز أمامية دوارة تحقق سهولة الحركة والمناورة.
- إطارات العجلات مصنوعة من المطاط مضاد للكيماويات
- المسحوق المستخدم يمتاز بقدرته الإطفائية الفائقة ، المسحوق يحتفظ بخواصه من انسيابية وعدم تعجن أو تجر ولا يتأثر بالرطوبة. كما يمتاز بقابليته للتخزين لمدة طويلة .
- مناسب لمكافحة حرائق الكهرباء حتى ١٠٠ فولت من على بعد ١ متر على الأقل.



مطابق وحاصل على اعتماد المواصفات القياسية المصرية رقم ١٤٩٤

ومصنع طبقا للمواصفات القياسية الأوربية الموحدة DIN/EN 1866

الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة الجودة الشاملة ISO 9001:2000 - ISO 14001- OHSAS 18001

معامل شركة بافاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	٢٥ كجم
المجال الحرارى للصلاحيه	- صفر° حتى ٧٠° مئوية
ضغط الاختبار	٣٥ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٧٠ بار
جسم الرأس	مصنع من سبيكة نحاسية مطلية بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى
مسدس التشغيل	مصنع من اللدائن الخاصة بالمنتجات الهندسية
خامة البدن	من الصلب عالى الإجهاد
مادة الإطفاء	مسحوق كيميائى جاف متعدد الأغراض ABCDE المادة الفعالة أحادى فوسفات الأمونيوم
خرطوم الجهاز	بطول ٥ متر لسهولة المناورة يتحمل الضغوط العالية
سعة أسطوانة الضغط	٣ لتر
الغاز المستخدم	N2 النيتروجين
الطلاء	البدن معالج كيميائيا ومطلى اليكتروستاتيكيا بالبولىستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪
الوزن القائم للجهاز	٩٠ كجم تقريبا

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام . سوء التداول أو التخزين . إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية. **ملاحظة:** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.