

جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف اسطوانة ضغط خارجية

اقتحام ١٠٠
المجموعة البلاطينية

طراز

مجال الاستخدام :

تستخدم أجهزة الإطفاء المتحركة على عجلات كخط دفاع سريع وكنقطة إطفاء مجمعة أو موزعة فى المناطق الصناعية والتجارية كالمراكز التجارية والمناطق السياحية والفنادق ومستودعات الوقود والخازن بأنواعها. كما أنها توفر قدرة إطفائية عالية باستخدام فرد واحد وهو ما يؤهلها للعمل فى المواقع ذات الخطورة العالية .



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢١٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) +٢٠ فاكس : ٢١٩٨ ٨٤٤٧ (٢) +٢٠

مكتب تنفيذى القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ / ٠٥٠ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٥٩١ ٣٧٦٢ (٢) +٢٠

بريد الكترونى:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com :

جهاز إطفاء حريق متحرك على عجل يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - اسطوانة ضغط خارجية طرز : اقتحام ١٠٠ - المجموعة البلاتينية ★★★★★

مزايا الجهاز :

- سهل التشغيل بواسطة شخص واحد بكفاءة تامة .
- ذو قدرة إطفائية عالية .
- مصمم ليسمح بالتحكم في خروج المسحوق على دفعات وفى كمية المسحوق المتدفقة .
- مجموعة الرأس مصنوعة من النحاس المسبوك تحت ضغط والمطلى بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى .
- مزود بصمام لتفريغ الضغط من الجهاز وبمانومتر لبيان الضغط أثناء التشغيل .
- مزود بمسدس معدنى مغطى بالكوتشوك عازل للكهرباء يستخدم فى توجيه المسحوق .
- الجهاز مزود باسطوانة ضغط خارجية سعة ١٠ لتر .
- مثبت على عجلتين رئيسيتين خلفيتين وعجلة ارتكاز أمامية دوارة تحقق سهولة الحركة والمناورة.
- إطارات العجلات مصنوعة من المطاط مضاد للكيماويات .
- المسحوق المستخدم يمتاز بقدرته الإطفائية الفائقة ، المسحوق يحتفظ بخواصه من انسيابية وعدم تعجن أو تجر ولا يتأثر بالرطوبة. كما يمتاز بقابليته للتخزين لمدة طويلة .
- مناسب لمكافحة حرائق الكهرباء حتى ١٠٠ فولت من علي بعد ١ متر علي الأقل .



مطابق وحاصل على اعتماد المواصفات القياسية المصرية رقم ١٤٩٤

ومصنوع طبقا للمواصفات القياسية الأوربية الموحدة DIN/EN 1866

حاصل على علامة الجودة المصرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية الألمانية لأوعية الضغط TÜV

حاصل علي علامة CE لمطابقة معايير التفتيش الأوربية لجودة المنتجات

الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة الجودة الشاملة ISO 9001:2000 - ISO 14001- OHSAS 18001

معامل شركة بأفأاريا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	١٠٠ كجم
المجال الحرارى للصلاحيه	- صفراً حتى ٧٠° مئوية
ضغط الاختبار	٣٥ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٧٠ بار
جسم الرأس	مصنوع من سبيكة نحاسية مطلية بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى
مسدس التشغيل	مصنوع من اللدائن الخاصة بالمنتجات الهندسية
خامة البدن	من الصلب عالى الإجهاد طبقا للمواصفة DIN EN 10025
مادة الإطفاء	مسحوق كيميائى جاف متعدد الأغراض ABCDE المادة الفعالة أحادى فوسفات الأمونيوم
خرطوم الجهاز	بطول ١٠ متر يتحمل الضغوط العالية لسهولة المناورة
سعة أسطوانة الضغط	١٠ لتر - ومصنعة من قطعة واحدة بدون لحامات
الغاز المستخدم	N ₂ النيتروجين
الطلاء	البدن معالج كيميائيا ومطلى اليكتروستاتيكيا بالبولىستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪
الوزن القائم للجهاز (تقريباً)	٢٣٠ كجم
ميزة بسعر اضافى	غطاء مصنوع من البلاستيك للحماية من العوامل الجوية

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية. **ملاحظة:** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.