

جهاز إطفاء حريق تلقائى موضعى يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف



سوبر ماتيك

طراز



مجال الاستخدام :

جهاز إطفاء حريق تلقائى موضعى يستخدم لحماية ووقاية الأماكن والمخازن المغلقة والبعيدة عن الرقابة المباشرة، وكذلك حماية غرف المولدات والمحولات والمكينات وغيرها .



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإدارى :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠١٦ / ٥ / ٩٤٤٣ / ٢٠١٦ فاكس : ٢٠١٦ / ٩٤٤٧ / ٢٠١٦

مكتب تنفيذى القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠١٦ / ٣٢٢٠ / ٢٥٩٠ فاكس : ٢٠١٦ / ٣٧٦٢ / ٢٥٩١

بريد الكترونى:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكترونى : www.bavaria-firefighting.com :

جهاز إطفاء حريق تلقائي موضعي يعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - ضغط مخزون طراز : باقاريا سوبر ماتيك - المجموعة البلاطينية ★★★★★

مزايا الجهاز :

- جهاز إطفاء موضعي يعمل تلقائياً وبدون تدخل بشري .
- لا يحتاج لأية توصيلات كهربائية .
- الجهاز مزود بمانومتر للتأكد من الضغط الداخلى وبيان صلاحيته للتشغيل ومزود أيضا بصمام لمراجعة وتفريغ الضغط الداخلى .
- الجهاز مزود برأس حساسة معايرة تعمل تلقائياً عند درجة حرارة ٦٨ درجة مئوية . وواقى من الصلب لحماية الرأس الحساسة .
- البدن معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكية بطبقة من البوليستر .
- يركب بطريقة مأمونة بالأسقف عن طريق حامل خاص بالتثبيت .
- المسحوق المستخدم يمتاز بقدرته الإطفائية الفائقة ، المسحوق يحتفظ بخواصه من انسيابية وعدم تعجن أو تجبر ولا يتأثر بالرطوبة . كما يمتاز بقابليته للتخزين لمدة طويلة .



مطابق وحاصل على اعتماد المواصفات القياسية المصرية رقم ٥٦٨٠

حاصل على علامة الجودة المصرية الصادرة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

الشركة حاصلة على اعتمادات نظم إدارة الجودة والبيئة والسلامة والصحة المهنية طبقاً للمواصفات ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

معامل شركة باقاريا معتمدة طبقاً للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	١ كجم	٢ كجم
ضغط الاختبار	٣٥ بار	٣٥ بار
المجال الحرارى للصلاحيه	- ٢٠ ° حتى ٧٠ ° مئوية	- ٢٠ ° حتى ٧٠ ° مئوية
ضغط الانفجار	يتعدى ٧٠ بار	يتعدى ٧٠ بار
جسم رأس الجهاز	من النحاس المسبوك المطلي بالنيكل كروم	
خامة البدن	صلب مصنع طبقاً للمواصفات الأوروبية DIN EN 10130 والمصرية ES1110	
مادة الإطفاء	مسحوق كيماوى جاف متعدد الأغراض ABCDE المادة الفعالة أحادي فوسفات الأمونيوم	
الطلاء	معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكيةً بالبولىستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪	
الوزن القائم للجهاز	١٠,٧٥ كجم تقريباً	١٩,٦٠ كجم تقريباً
(الأبعاد (طول×عمق×ارتفاع	٣٦ × ٣٢ × ٣٢ سم	٤٦ × ٣٢ × ٣٢ سم
عدد الأجهزة على البالته	١٥ جهاز	١٣ جهاز

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام . سوء التداول أو التخزين . إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التى يتضمنها العرض الفنى قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **ملاحظة:** تحتفظ لنفسها بالحق فى تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفنى دون سابق أخطار . وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة فى العرض الفنى عند صدور أمر توريد مطابق للعرض .