

وحدة توليد الرغوة

JUMBO MF-200

طراز

مجالات الاستخدام :

وحدة توليد الرغوة المتحركة على عجلات مصممة لمكافحة الحرائق في الأماكن عالية الخطورة مثل محطات تموين الوقود ومخازن الحبوب والبويات وغرف الغلايات والمحركات والعمليات الصناعية التي يدخل في مكوناتها السوائل القابلة للاشتعال .



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإداري :

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢١٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) +٢٠ فاكس : ٢١٩٨ ٨٤٤٧ (٢) +٢٠

مكتب تنفيذي القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ / ٢٥٩١ ٠٠٥٠ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٥٩١ ٣٧٦٢ (٢) +٢٠

بريد الكتروني:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكتروني : www.bavaria-firefighting.com :

وحدة توليد الرغوة

طراز : JUMBO MF-200 - المجموعة الذهبية ★★★★★

مكونات الوحدة :

- خزان رغوة عبارة عن برميل اسطوانى معبأ بالسائل الرغوى فلوروبروتينى تركيز ٣ ٪ .
- عدد ٢ خرطوم قطر (٦٣ مم) ١/٢ بوصة بطول ٣٠ متر لكل خرطوم مزود باللوأكير مورس، محملين بصندوق خاص على شاسية الوحدة .
- مزودة بوحدة خلط الرغوة تقوم بعملية شفط الرغوة المركزة طبقا للنسبة المطلوبة (من صفر حتى ٦ ٪) .
- عدد ٢ قاذف أحدهم للرغوة الكثيفة منخفضة الانتشار والآخر للرغوة متوسطة الانتشار ومثبتين بأماكن خاصة على جانبي الخزان .

الشاسية	
خامة الشاسية	من الصلب
المقبض	مزود بمقبض من المواسير الصلب لتحقيق سهولة الاستخدام بواسطة فرد واحد
العجل	مزود بعجلتين خلفيتين وعجلة ارتكاز لسهولة الحركة والمناورة
اماكن حفظ المشتعلات	مزود بمكان لحفظ عدد ٢ خرطوم بالإضافة إلى اماكن جانبية لحفظ قواذف الرغوة
الخزان	
خامة الخزان	من الصلب
العبوة	٢٣٠ كجم بما يعادل ٢٠٠ لتر رغوة
فتحات الخزان	خزان الرغوة مزود بفتحتين علويتين محكمتي الغلق : الفتحة الأولى : لسحب السائل الرغوى عند التشغيل باستخدام الخرطوم - الفتحة الثانية : للتهوية .
الخرطوم	
الخامة	نايلون مبطن من الداخل بطبقة من الكاوتشوك
العدد	٢ خرطوم ، الأول للتوصيل بمصدر مياه خارجى ، والثانى يستخدم للطرد
قطر وطول الخرطوم	(٦٣ مم) ١/٢ بوصة بطول ٣٠ متر
ضغط التفجير	يتعدى ٤٨ بار
اللوأكير	كل خرطوم مزود بعدد ٢ لأكور طراز مورس قطر (٦٣ مم) ١/٢ بوصة

وحدة خلط الرغوى

خلط الرغوة	
الصانع	AWG المانيا
لاكور التوصيل	لاكور توصيل سريع Instantaneous Coupling BS 366
نسبة الخلط	من ١ إلى ٦ ٪
أعلى معدل تصريف	٤٠٠ لتر / ق
قاذف الرغوة منخفض الانتشار (رغوة كثيفة)	
الصانع	AWG المانيا
لاكور التوصيل	لاكور توصيل سريع Instantaneous Coupling BS 366
معدل التصريف	٢٠٠ لتر/ق عند ضغط ٥ بار
نسبة الخلط	١ : ١٥
قاذف الرغوة متوسط الانتشار (رغوة متوسطة)	
الصانع	AWG المانيا
لاكور التوصيل	لاكور توصيل سريع Instantaneous Coupling BS 366
معدل التصريف	٢٠٠ لتر/ق عند ضغط ٥ بار
نسبة الخلط	١ : ٥٠
خرطوم سحب الرغوة	
الصانع	AWG المانيا
طول وقطر الخرطوم	١,٥ متر طول × ١٩ مم قطر
اللاكور	مزود بلاكور (Storz Coupling) من طرف واحد لزوم التوصيل بخلاط الرغوى