

## مقطورات إطفاء حريق تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف

### أسطوانة ضغط خارجية



# اقتحام ٥٠٠

طراز



مجال الاستخدام :

تستخدم مقطورات التدخل السريع لمكافحة الحريق في المناطق ذات الخطورة المرتفعة والمتعددة كالمناطق الصناعية الكبرى والقرى السياحية والتجمعات التجارية ومناطق التجمعات العشوائية والأماكن الضيقة والريفية والتي يصعب وصول سيارات الإطفاء لها .

**بافاريا®** مصر (ش.م.م)

**برج بافاريا الإداري :**

شارع جسر السويس - قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة  
تليفون : ٢١٩٨ ٩٤٤٣ / ٥ / ٦ (٢) +٢٠ فاكس : ٢١٩٨ ٨٤٤٧ (٢) +٢٠

**مكتب تنفيذي القاهرة :**

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة  
تليفون : ٢٥٩٠ ٣٢٢٠ / ٠٠٥٠ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٥٩١ ٣٧٦٢ (٢) +٢٠

**بريد الكتروني:**

عام : info@bavaria.com :  
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :  
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :  
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :  
موقع الكتروني : www.bavaria-firefighting.com :

## مقصورات إطفاء الحريق تعمل بالمسحوق الكيماوى الجاف - اسطوانة ضغط خارجية

طراز : اقتحام ٥٠٠ - المجموعة البلاتينية ★★★★★

المواصفات الفنية :

| الطراز                   | اقتحام ٥٠٠                                                                                                |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الشاسية                  | مصنع من الكمر الصلب المغطى بالواح الصاج                                                                   |
| الخامة                   | أكس واحد حمولة ١,٥ طن                                                                                     |
| الأكس                    | مزدود بعريش جر وخطاف للجر خلف المركبات القاطرة                                                            |
| عريش الجر                | سائد خلفي لتحقيق الثبات والاتزان أثناء التشغيل                                                            |
| ذراع التثبيت             | تعمل علي قتيل رأسي للضبط ، ومزودة بفرامل يدوية                                                            |
| عجلة ارتكاز امامية       | الشاسيه مزود بوحدة إضاءة خلفية مزودة بكابل وفيشة للتوصيل بالمركبة القاطرة                                 |
| الأنوار الخلفية          | مزدودة بعدد ٢ رفرف واحد لكل جانب                                                                          |
| رفارف العجل              | حتى ٨٠ كم/ساعة علي الطريق الاسفلتية                                                                       |
| السرعة                   | مزدودة بعدد ٢ دولاب علي جانبي المقطورة لتخزين وحفظ خراطيم الطرد                                           |
| ميزة إضافية              | دواليب                                                                                                    |
| وحدة البودرة             |                                                                                                           |
| السعة                    | ٥٠٠ كجم                                                                                                   |
| المجال الحرارى للصلاحيه  | صفر° حتى ٧٠° مئوية                                                                                        |
| خامة الرأس               | مصنع من سبيكة نحاسية مطلية بالنيكل كروم ومزودة بصمام أمان ميكانيكى                                        |
| خامة وحدة البودرة        | من الصلب عالى الاجهاد                                                                                     |
| خراطيم الطرد             | عدد ٢ خرطوم × ٢٠ متر مزودين بعدد ٢ مسدس خاص بالبودرة                                                      |
| مادة الإطفاء             | مسحوق كيماوى جاف متعدد الأغراض ABCDE المادة الفعالة أحادى فوسفات الأمونيوم                                |
| اسطوانة الضغط الخارجية   | ٢ × ٤٠ لتر                                                                                                |
| الغاز الطارد المستخدم    | النيتروجين                                                                                                |
| ضغط اختبار اسطوانة الغاز | ٢٥٠ بار                                                                                                   |
| الطلاء                   | معالج كيمائيا ومطلى باللون الأحمر                                                                         |
| ضغط الاختبار             | ٣٥ بار                                                                                                    |
| وحدة البودرة             | يتعدى ٧٠ بار                                                                                              |
| فتحة علوية (البدن)       | لتعبئة البودرة                                                                                            |
| فتحة سفلية               | مزدودة بفتحة سفلية للصيانة                                                                                |
| نظام البلوف              | كل خرطوم مزود بعدد ٢ بلف كروى الأول للتشغيل والثانى للتنظيف وتفريغ الضغط بعد الاستخدام                    |
| والمواسير                | الوحدة مزودة بعدد ٢ بلف ضغط ، الأول للتحكم فى ضغط الاسطوانة والثانى للتحكم فى الضغط الداخلى لوحدة البودرة |
| ميزة بسعر إضافى          | غطاء مصنوع من الشمع أو القماش المقوى للحماية من العوامل الجوية                                            |

الضمان :

|                    |                                                                                                                                                                                             |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مدة الضمان         | عامين من تاريخ الشراء                                                                                                                                                                       |
| مجال تغطية الضمان  | تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع                                                                                                                                                               |
| وسيلة تغطية الضمان | تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله فى حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقا لرؤية مسئول خدمة العملاء |
| عناصر اسقاط الضمان | سوء الاستخدام , سوء التداول أو التخزين , إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا                                                                          |