

وحدة إطفاء حريق متحركة على عجلات تعمل بغاز ثاني اكسيد الكربون

سيجما

طراز

مجال الاستخدام :

وحدة إطفاء حريق مكونة من
جهازين إطفاء طراز سيجما
مثالية للوقاية من أخطار
حرائق الكهرباء والمعدات
الكهربائية ومعامل الحاسب
الآلي والالكترونيات
ولوحات التحكم
والمولدات والموتورات الكهربائية
والسوائل المشتعلة حيث أنه
وسيط نظيف لا يترك أى أثار



بافاريا® مصر (ش.م.م)

برج بافاريا الإداري :

شارع جسر السويس- قطعة ١٠٩ المنطقة الصناعية طريق مصر إسماعيلية - القاهرة
تليفون : ٢٠٥ / ١٦٩٨ ٩٤٤٣ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٠٥ / ١٦٩٨ ٨٤٤٧ (٢) +٢٠

مكتب تنفيذي القاهرة :

١٧ شارع عماد الدين - وسط البلد - القاهرة ص.بريد : ٢٠١٦ / ١١١١١ القاهرة
تليفون : ٢٠٥ / ٣٢٢٠ ٢٥٩٠ / ٠٠٥٠ (٢) +٢٠ فاكس : ٢٠٥ / ٣٧٦٢ ٢٥٩١ (٢) +٢٠

بريد الكتروني:

عام : info@bavaria.com :
مبيعات محلية : domestic.sales@bavaria.com.eg :
مبيعات دولية : international.sales@bavaria.com.eg :
خدمة العملاء : customer.care@bavaria.com.eg :
موقع الكتروني : www.bavaria-firefighting.com :

وحدة إطفاء حريق متحركة على عجلات بغاز ثاني أكسيد الكربون

طرارز : سيجما

مزايا الجهاز :

- وحدة إطفاء حريق مكونة من جهازين متصلين بمخرج مشترك .
- الجهازين مثبتين على شاسية من المواسير الصلب ومزودة بقميذين للتثبيت .
- الشاسية مزودة بعجلتين من الكاوتشوك لسهولة الحركة والمناورة ومزود بحامل لتثبيت الخرطوم والباشبوري
- يتم التحكم في خروج الغاز من كل وحدة على حدة ، مما يعطي كفاءة أعلى وزمن أطول في مكافحة .
- ويمكن الاكتفاء باستخدام جهاز واحد في حالة اتمام المكافحة والاحتفاظ بالجهاز الآخر كامل العبوة
- الوحدة صالحة لإطفاء حرائق الكهرباء والسوائل المشتعلة
- ثاني أكسيد الكربون وسيط إطفاء نظيف لا يترك أية آثار
- كل جهاز مزود براس مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام امان يعمل تلقائياً في حالة زيادة الضغط الداخلي عن الحد المسموح به .
- رأس الجهاز مزودة بطارة دائرية للفتح والغلق والتحكم في خروج الغاز .
- مزود بخرطوم ضغط عالي ينتهي ببوق تصريف مخروطي الشكل عازل للكهرباء يعمل على تغطية أكبر مساحة ممكنه اثناء المكافحة .



حاصل على اعتماد هيئة الرقابة الفنية الألمانية لأوعية الضغط TÜV

مطابق لمعايير التفتيش الأوروبية لجودة المنتجات وحاصل على علامة (CE)

الشركة حاصلة على اعتماد نظم إدارة الجودة الشاملة ISO 9001 - ISO 14001- OHSAS 18001

معامل شركة بأقاربا معتمدة طبقا للمواصفة ISO/IEC 17025

المواصفات الفنية :

السعة	١٢ كجم (٢ × ٦ كجم)	٢٠ كجم (٢ × ١٠ كجم)
درجات حرارة التشغيل	- ٣٠ ° حتى ٦٠ ° مئوية	- ٣٠ ° حتى ٦٠ ° مئوية
البدن	مصنع من الصلب قطعة واحدة بدون لحامات Seamless	مصنع من الصلب قطعة واحدة بدون لحامات Seamless
ضغط الاختبار	٢٥٠ بار	٢٥٠ بار
ضغط الانفجار	يتعدى ٤٥٠ بار	يتعدى ٤٥٠ بار
رأس الجهاز	مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان	مصنعة من سبيكة نحاسية مزودة بصمام أمان
خرطوم الجهاز	خرطوم ضغط عالي مصنوع من الكاوتشوك	خرطوم ضغط عالي مصنوع من الكاوتشوك
مادة الإطفاء	غاز ثاني أكسيد الكربون الصالح لإطفاء حرائق المجموعات BE	غاز ثاني أكسيد الكربون الصالح لإطفاء حرائق المجموعات BE
الطلاء	البدن معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكية من البوليستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪	البدن معالج كيميائياً ومطلى إلكتروستاتيكية من البوليستر الأحمر بنسبة ١٠٠٪
الوزن القائم للجهاز	٤٣ كجم تقريبا	٧٦ كجم تقريبا
الأبعاد (طول × عمق × ارتفاع)	٥٠,٠ × ٣٦,٠ × ٩٧,٥ سم تقريبا	٥٨,٠ × ٤٠,٠ × ١٢٦,٠ سم تقريبا

الضمان :

مدة الضمان	عامين من تاريخ الشراء
مجال تغطية الضمان	تلف بالخامات أو عيوب بالتصنيع
وسيلة تغطية الضمان	تقتصر على استبدال الجزء / المنتج المعيب وذلك بعد التحقق بمعرفتنا من أن العيوب داخل مجال تغطية الضمان أو استبدال المنتج بأكمله في حالة تعذر تغيير الجزء المعيب طبقاً لرؤية مسئول خدمة العملاء
عناصر اسقاط الضمان	سوء الاستخدام ، سوء التداول أو التخزين ، إجراء أى أعمال فحص أو صيانة عن طريق جهات غير مصرح لها بذلك كتابة من قبلنا

الرسومات والصور الإيضاحية التي يتضمنها العرض الفني قد تشمل على إضافات اختيارية متاحة بأسعار إضافية . **ملاحظة:** تحتفظ لنفسها بالحق في تغيير أو تعديل المواصفات الفنية أو الرسومات والصور الإيضاحية المقدمة بالعرض الفني دون سابق أخطار. وسوف يعتد فقط بالمواصفات المقدمة في العرض الفني عند صدور أمر توريد مطابق للعرض.